

DESCRIPCIÓN

Pintura al agua satinada de aspecto cremoso creada para la decoración de interiores y exteriores. Posee:

- Acabado uniforme de suave brillo sedoso. Suave olor.
- Excelente aplicación
- Gran blancura y opacidad. Elevado rendimiento.
- Totalmente lavable.
- Muy resistente al amarilleamiento.

USOS Y COMPOSICIÓN

Decoración de interiores (paredes como techos).

Este producto es aplicable sobre yeso, cemento, escayola, piedra, gotelé, temple etc.

LIGANTE: Copolímeros vinílicos.

PIGMENTOS Y EXTENDEDORES:
Pigmentos bióxido de titanio y cargas inorgánicas de excelente calidad y blancura

ADITIVOS: Materiales auxiliares exentos de COV's

DILUYENTE: Agua

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

PH.....	8,5 – 9
VISCOSIDAD (REBAJADO 20% CON AGUA).....	3 – 4 u. FMM
DENSIDAD.....	1.160 – 1.180 gr/cm ³

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SECADO (dependiendo del soporte y humedad ambiental)	AL TACTO	1.5 -3 HORAS
	REPINTADO	3-4 HORAS
RENDIMIENTO : (dependiendo de la rugosidad y absorción del soporte)		9-11 m ² /litro
% SÓLIDOS EN PESO		37% ± 1
% SÓLIDOS EN VOLUMEN		27% ± 1

Los datos indicados en esta ficha técnica, pueden ser modificados en función de posibles variaciones de formulación y en todo caso expresan valores indicativos que no eximen de efectuar las oportunas pruebas de idoneidad del producto para un determinado trabajo. Dada la variedad de factores que intervienen en todas las aplicaciones, no podemos asumir ninguna responsabilidad respecto a los resultados obtenidos.

INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN

- Se puede aplicar tanto a pistola, brocha, rodillo, airles, etc.
 - **Paredes nuevas:** Aplicar 2 manos de pintura con un intervalo mínimo de tiempo de 5 horas, rebajada en un 20% de agua.
 - **Paredes viejas ya pintadas:** eliminar mediante cepillado las partes mal adheridas y aplicar 2 pasadas de PLÁSTICA SATIMUR PLUS.
 - Sobre superficies muy absorbentes o polvorientas, aplicar previamente en interiores FIJADOR ACRÍLICO BASE AGUA y en exteriores MOPALITE FONDO BLANCO.
 - **Superficies ferrosas:** Imprimir con una mano de ANTIOXIDANTE ANTICORROSIVA BLANCA.
 - **Superficies galvanizadas:** Imprimir con IMPRIMACIÓN TODOTERRENO.
 - **Superficies de madera:** Aplicar una mano de SELLADORA BLANCA 20/21.
- Los útiles de trabajo se limpian con agua inmediatamente después de su uso

ALMACENAJE Y TIPO DE ENVASE

La estabilidad en almacén del bote cerrado y a temperatura ambiente de 20 °C es de 12 meses.

No exponer los envases a temperaturas inferiores a 5 °C o superiores a 50 °C.

Envases de 0.750L, 4L y 15L

RECOMENDACIONES

Agitar hasta conseguir una buena homogeneización del producto.

No aplicar con temperaturas menores de 5 °C. ni superiores a 40 °C

Producto no inflamable.

Si se aplica a pistola es recomendable utilizar mascarilla