

DIVISIÓN
Decoración

FICHA TÉCNICA
D018

MOPAELAST

DESCRIPCIÓN

Revestimineto elástico al agua de alta calidad y uso en exterior. Soporta las contracciones y dilataciones de la obra y es resistente al alkalis y a las atmósferas industriales.

Colores en tarifa: Blanco - Rojo Óxido y Gris.

USOS Y COMPOSICIÓN

Excelente uso para la impermeabilización de terrazas, terrazas y cubiertas de las filtraciones de agua

ESPECIFICACIONES PRODUCTO

PH	8,5-9
VISCOSIDAD	80-120 P
DENSIDAD	1,230-1,270
RENDIMIENTO	1-2 m2/lt
DILUCIÓN	Agua

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SECADO <i>dependiendo del soporte y humedad ambiental</i>	AL TACTO	3-24 horas
	REPINTADO	24 horas
%SOLIDOS <i>EN PESO</i>		53%

INDICACIONES PARA APLICACIÓN

- Reparar adecuadamente las fisuras que puedan existir en el techo
- Eliminar las pinturas viejas mal adheridos o polvorientas.

Es conveniente poner malla en zonas con grandes fisuras

ALMACENAJE Y TIPO DE ENVASE

La estabilidad en almacén del bote cerrado y temperatura ambiente de 20° C es de 12 meses.

No exponer los envases a temperatura inferiores a 5°C o superiores a 50° C

Envase de 4 y 14 Litros

RECOMENDACIONES

Agitar hasta conseguir una buena homogeneización del producto.

No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 40° C.

Producto no inflamable.

Si se aplica a pistola es recomendable utilizar mascarilla.

