

DESCRIPCIÓN

Revestimiento rugoso al agua para la protección y decoración de fachadas, con buena adherencia, cubrición y excelente resistencia a los rayos UV.

Fácil aplicación. Disimula imperfecciones del soporte.

DATOS TÉCNICOS

- Temperatura de aplicación: entre 5° y 45° .
- Secado al tacto: 120 minutos aprox. A 20°.
- Secado total: 48° en capa de 3mm aprox. a 20°.
- Densidad: 0,5 -0,7 gr/cm³
- Resistencia a la temperatura: -160°-180°
- Adherencia: 2,2kg-11kg/cm²
- Dilatación consentida: entre 15% y 30% de su espesor
- Sólidos en volumen: 70%
- Rendimiento: 1,8-2,0 kg/m² aprox. en cada capa de 3 mm
- Impermeabilidad: 100% impermeable
- Transpirable: 75%

OTRAS PROPIEDADES

Total impermeabilización del soporte, con una gran adherencia y elasticidad para soportar dilataciones y contracciones. Excelente resistencia a la intemperie. Amortiguador de ruido, vibraciones, absorción acústica e insonorización. Protege del óxido y de los contrastes térmicos.

MODO DE EMPLEO

Sobre soportes nuevos se aplica directamente tras limpiar de polvo, aceite, etc. En superficies brillantes habrá que lijar para eliminar el brillo y abrir el poro para garantizar una buena adherencia.

Para evitar encharcamientos de agua se aconseja comprobar debidamente las pendientes.