

DIVISIÓN
INDUSTRIA

FICHA TÉCNICA
1032

MOPAMARK TR

DESCRIPCIÓN

Pintura mono componente con muy buena cubrición y dureza.

Colores disponibles:
- Rojo, Azul, Verde y Negro

USOS Y COMPOSICIÓN

Uso para el enmarcado de ganado

ESPECIFICACIONES PRODUCTO

VISCOSIDAD	8-12 poises
DENSIDAD	1-1,100 g/cm ³
PH	8,8-9,8
EXTENSIÓN SOBRE	Cartulina
ASPECTO	BRILLO
DILUCIÓN	AGUA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

INDICACIONES PARA APLICACIÓN

Se puede aplicar a pistola, rodillo y brocha.

ALMACENAJE Y TIPO DE ENVASE

La estabilidad en almacén del bote cerrado y a temperatura ambiente de 20°C es de 12 meses.

No exponer los envases a temperaturas inferiores a 5° C o superiores 50°C

Producto sensible a la humedad, almacenar en lugares secos.

Envases de 4 kilos

RECOMENDACIONES

No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 40°C

Agitar hasta conseguir una buena homogeneización del producto.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Producto no Inflamable.

