

B-01

BRICO®

ESCAYOLA PLÁSTICA

Indicado para manualidades, moldeo de figuras, repación de yesos decorativos y falsos techos, fijación de molduras de escayola y relleno de agujeros.



INTERIOR



SOPORTES

Yeso, escayola, cemento, hormigón, ladrillo.

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

CARACTERÍSTICAS

- Fraguado rápido.
- Gran finura y blancura.
- Apta para trabajos manuales.
- Secado rápido.
- Conservación: 6 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad.

IDEAL PARA

- Apta para trabajos manuales.
- Retapado de huecos y grietas no estructurales.
- Encolado de molduras de escayola.
- Retapado de unión entre placas.



Palet de 35 cajas
de 4 x 5 Kg



Palet de 42 cajas
de 12 x 1 Kg



Agua de amasado

0,80 litros de agua por kg de enlucido



Rendimiento

0,6 m² / kg



6,0 - 7,0



Espesor máximo por capa

Ilimitado



Granulometría máxima

200 micras



Clasificación al fuego

A1



Vida útil

10 - 20 min



Secado en 1 mm de espesor

30' aprox.