

---

<b>Descripción</b>	<b>Hempel's Paint Stripper 69560</b> es un decapante con base de disolvente altamente efectivo que se puede utilizar en la mayoría de las superficies pintadas o barnizadas.
<b>Disponibilidad</b>	Parte del surtido europeo de náutica.
<b>DATOS TÉCNICOS:</b>	
Colores	00000 / Transparente
Punto de inflamación	101 °C [213.8 °F]
Peso específico	1 kg/ltr [8.4 lb/gal EE. UU.]
Contenido en COV:	306 g/l [2.6 lb/gal EE. UU.]
Estabilidad de almacenaje:	5 años (desde la fecha en la tapa)
	<i>Los valores de las constantes físicas aquí expresados son valores nominales de acuerdo con las fórmulas del grupo Hempel.</i>
<b>DETALLES DE APLICACIÓN:</b>	
Método de aplicación:	Brocha / Rodillo
<b>Seguridad:</b>	Manipular con cuidado. Observar las etiquetas de seguridad en los envases antes y durante el uso. Consultar las Fichas de Datos de Seguridad HEMPEL y seguir las regulaciones locales o nacionales.

PREPARACION DE SUPERFICIE:	<b>Preparación:</b> Se recomienda realizar una prueba en un área pequeña antes de la aplicación final, así como anotar la duración del tratamiento necesario. No aplicar bajo exposición directa a la luz solar.
APLICACIÓN DEL PRODUCTO:	<b>Método:</b> Aplique el producto generosamente con una brocha o un rodillo sobre una superficie seca. No cubra un área demasiado grande con una sola aplicación. Cubra la zona tratada con papel de aluminio para evitar una evaporación excesiva de los disolventes activos. Deje que el producto haga su efecto durante 30-45 minutos hasta que la capa de pintura se disuelva o se desprege. Espere el tiempo mínimo para antiincrustantes, pinturas alquídicas y barnices, y el máximo para siliconas y epoxis. Utilícese con precaución en fibra de vidrio y plásticos (podría dañar los termoplásticos). Raspe la capa vieja de pintura y limpie la superficie con agua caliente y boat shampoo. Es posible que las capas más envejecidas o gruesas requieran repetir la operación.
CONDICIONES DE APLICACIÓN :	Temperatura de aplicación: 10°C Evite usar pistolas de aire caliente. Evite la aplicación con luz solar intensa, en superficies calientes o en condiciones de humedad. Mantener alejado de llamas y superficies calientes.
DETERGENTE RECOMENDADO :	HEMPEL'S BOAT SHAMPOO 67284
OBSERVACIONES:	
CONDICIONES DE ALMACENAJE:	Debe evitarse la exposición a variaciones de aire y temperatura. Evite la exposición directa a luz solar. Manténgase el recipiente bien cerrado. Almacenar a temperaturas: 5°C - 35°C
Repintado	En el caso de exceder el intervalo de aplicación de la segunda capa, limpie con agua y déjelo secar. Lleve a cabo un lijado ligero y elimine todo el polvo antes de volver a pintar. Si la superficie ha entrado en contacto con aceites o contaminantes, elimínelos con el detergente adecuado, aclare con agua y déjelo secar. Lleve a cabo un lijado ligero y elimine todo el polvo antes de volver a pintar.
Nota:	<b>Hempel's Paint Stripper 69560</b>
EDITADA POR:	HEMPEL A/S

695600000

Esta Ficha Técnica sustituye a las editadas con anterioridad. Para la correcta interpretación de esta hoja, ver la "Guía para las Hojas de Características Técnicas". Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja de características corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de Laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuestros productos y la prestación de asistencia técnica quedan sujetos a nuestras CONDICIONES GENERALES DE VENTA, ENTREGA Y SERVICIO y, a menos que se hayan tomado otros acuerdos específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumen otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, daños directos o indirectos, producidos por el uso de los productos de acuerdo con nuestras recomendaciones. Las hojas de características pueden ser modificadas sin previo aviso y caducan a los cinco años. \*Marca registrada por HEMPEL.